

## Original Schwäbische Spächtele

- Produktion in Baden-Württemberg
- Umweltfreundlich CO2-neutral getrocknet
- Absolut trocken
- Handliche, saubere Transport- und Lagermöglichkeit
- Fichten- und Tannenholz aus heimischen Wäldern
- Scheitlänge: ca. 20 cm



### Original Schwäbische Spächtele

**L Pack** (15 dm<sup>3</sup>)  
Ausreichend für ca. 30-40  
Anzündvorgänge



**XL Doppelpack** (30 dm<sup>3</sup>)



**XXL Sparpack** (45 dm<sup>3</sup>)



### Die perfekte Ergänzung:

- Natur-Anzünder ca. 80 Stück im Karton
- Aus reiner Kiefernholzwohle, gewachst

## Schurwald Holzmächer



Die Profis für Brennholz direkt aus dem Schurwald

**Brennholz · Spächtele · Anzünder**

Preise und unser komplettes Lieferprogramm unter:

[www.schurwald-holzmaecher.de](http://www.schurwald-holzmaecher.de)

**Gabriele Fink**

Baierecker Straße 56

73614 Schorndorf-Schlichten

Telefon: 07181/97 19 11

Mobil: 0172/7 26 48 52

## Schurwald Holzmächer



Die Profis für Brennholz direkt aus dem Schurwald

# Feuer machen schnell und einfach

## Tipps zum schnellen Anheizen



**Testen Sie unsere  
Original Schwäbischen Spächtele**

# Anheizen von unten

(Für Öfen mit Rost empfohlen)

## 1. Spächtele und Holzscheite legen



Zunächst stapeln Sie vier Spächtele als Quadrat über den Bodenrost, dazwischen platzieren Sie den Anzünder.



Verteilen Sie nun weitere Spächtele mit Abständen quer darüber.



Legen Sie zwei bis drei nicht zu große Holzscheite mit der scharfen Spaltkante nach unten oder zur Seite nebeneinander auf die Spächtele. Lassen Sie dabei etwas Abstand zu den Feuerraumwänden.

## 2. Anzündvorgang



Öffnen Sie den Verbrennungsluftschieber (Primärluft und Sekundärluft, Rost) vollständig.



Entzünden Sie jetzt das Anzündmaterial.

Sobald das Anzündmaterial anfängt zu brennen schließen Sie die Türe.

## 3. Brennvorgang



Wenn nach dem Anheizen der Verbrennungsvorgang in Gang gekommen ist, schließen Sie den Rost- und Primärluftschieber wieder. Gegebenenfalls können Sie den Sekundärluftschieber etwas zurücknehmen.



## 4. Holzscheite nachlegen



Der richtige Zeitpunkt zum Nachlegen ist kurz bevor die Flamme erlischt und nur noch heiße Glut vorhanden ist.

### Hinweis!

Will das nachgelegte Holz nicht richtig anbrennen, öffnen Sie den Rost- bzw. Primärluftschieber. Schließen Sie ihn wieder, wenn der Verbrennungsvorgang in Gang gekommen ist. **Bitte beachten Sie auch die Bedienungsanleitung zu Ihrem Ofen!**

### Unser Expertentipp:

Verwenden Sie zum Anzünden unsere **Original Schäbischen Spächtele** in Kombination mit unseren Bio-Anzündern.

## Schurwald Holzmächer



Die Profis für Brennholz direkt aus dem Schurwald

Der Umwelt zuliebe

